IMPRIMACIONES



MAXXON® COMMERCIAL
Multi-Use Acrylic

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Impremador a base de polímero multifuncional de alto contenido en sólidos diseñado para imprimar soleras de concreto, concreto liviano y madera antes de aplicar las capas de base Maxxon. Además, impermeabiliza las nuevas capas de base antes de la instalación de acabados. Certificado Greenguard Gold.

INFORMACIÓN
Cobertura (por galón): Sin diluir - 300 pies²
Proporción de mezcla 1:1 - 600 pies²
Proporción de mezcla 4:1 - 1,500 pies²
Proporción de mezcla 6:1 - 2,100 pies²
Varía según la aplicación
Empaque: 1 galón & 5 galones



MAXXON® COMMERCIAL
Fortify™

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Para una imprimación de alto rendimiento para consolidar bases de yeso blandas o polvorientas, a fin de fortalecer y preparar la superficie para recibir una base Maxxon®.

INFORMACIÓN
Cobertura total: 400 pies² como consolidador
Empaque: Cubeta de 5 galones



MAXXON® COMMERCIAL
Gypsum Overspray

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Reduce la porosidad para garantizar un tiempo abierto adecuado del adhesivo, al tiempo que mejora la resistencia de la unión, la durabilidad y la resistencia a la abrasión. Bajo olor y bajo contenido en COV para mejorar la calidad del aire interior. Certificado por Greenguard.

INFORMACIÓN
Cobertura total: 10,500 pies²
Empaque: 1 galón y 5 galones

REVESTIMIENTOS



MAXXON® COMMERCIAL
HydroCoat

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Un recubrimiento epoxico a base de agua de dos componentes, con una excelente adherencia tanto al concreto antiguo como o nuevo. Tiene baja emisión de olor, buena resistencia química y, en 12 horas se seca, creando una superficie sobre la que se puede caminar.

INFORMACIÓN
Tráfico a pie: Después de las 12 horas
Cobertura con una capa: 350–450 pies²/galón o 1,400–1,800 pies²/kit
Empaque: Cubeta de 5 galones



MAXXON® COMMERCIAL
HydroSeal

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Un recubrimiento para pisos de uretano a base de agua de dos componentes, estable al color frente a los rayos UV. HydroSeal desarrolla una capa superior delgada, dura y resistente al desgaste parte de un sistema de dos capas aplicado sobre el epoxico HydroCoat a base de agua.

INFORMACIÓN
Tráfico ligero: 24–48 horas (a 73 °F [22.8 °C])
Cobertura: 400 pies²/galón o 1,600 pies²/kit
Empaque: Cubeta de 4 galones

CONTROL ACÚSTICO



MAXXON® COMMERCIAL
Acousti-Top®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Una malla de control acústico de aplicación superficial con clasificación de resistencia al fuego de UL, diseñada para su uso sobre concreto, placas de yeso ya instaladas u concreto liviano. Control acústico en cumplimiento del código a <1/16 pulg. Se aplica como producto suelto o adherido.

INFORMACIÓN
Cobertura por rollo: 708 pies²
Peso: 45 lb
Sonido: 50 IIC



MAXXON® COMMERCIAL
Acousti-Top® Adhesive

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Diseñado para utilizarse para la malla Commerical AcoustiTop de Maxxon. Un adhesivo sensible a la presión con una adherencia en seco muy eficaz, una fuerte adherencia a sustratos difíciles, una buena impregnación de la superficie y una fijación inicial fiable para una instalación eficaz.

INFORMACIÓN
Empaque: Cubeta de 5 galones
Cobertura total: 1,250 pies²

BENEATH IT ALL, MAXXON DELIVERS.™

MAXXON | 800-238-8461 • info@maxxon.com • maxxon.com

©2026 Maxxon Corporation. Reservados todos los derechos. Maxxon, Commercial Gyp-Fix EZ Patch, Acousti-Top y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de Maxxon Corporation, Hamel, MN, EE. UU. Level EZ, EZ Crete, Low Density Fill, Skim Fill, VersaTop, VersaTop EZ y Fortify y los logotipos asociados son marcas comerciales de Maxxon Corporation, Hamel, MN, EE. UU. FL002-06/26

FABRICADO EN EE.UU POR UNA EMPRESA AMERICANA

SOLUCIONES PARA CONTRAPISOS COMERCIALES

MAXXON®
COMMERCIAL

MAXXON®
COMMERCIAL

Durante 50 años, hemos sido los innovadores en la preparación de contrapisos. Con nuestra nueva línea de productos para proyectos comerciales, ofrecemos más soluciones que nunca para ayudarle a realizar el trabajo correctamente. Siempre.

Los Líderes. Los Innovadores. El Nombre De Confianza. Maxxon.

SOLUCIONES DE PREPARACIÓN PARA PISO DE CONCRETO



MAXXON® COMMERCIAL **Profile**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Limpiador y perfilador de concreto diseñado para eliminar los contaminantes de la superficie del concreto, al tiempo que crea un agarre con perfil de superficie (CSP) de entre 1 y 4 en porosidad en tan solo 2 horas, sin necesidad de granallado. Biodegradable; se limpia con agua.

INFORMACIÓN

Tiempo de permanencia: 15 min. para limpiar la superficie (aprox.) 2 horas a un CSP 2
Cobertura: 225-250 pies²/galón o 900-1,000 pies²/cubeta
Empaque: Cubeta de 4 galones



MAXXON® COMMERCIAL **Unglued**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Eliminación de adhesivos de presión sensible (PSA), masillas y colas. Unglued no es tóxico y es biodegradable.

INFORMACIÓN

Tiempo de permanencia: Por lo general, de 2 a 4 horas
Cobertura: 80-100 pies²/galón
Un kit cubre 320-400 pies²
Empaque: Cubeta de 4 galones



MAXXON® COMMERCIAL **Isolate**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un epóxico de dos componentes a base de agua que aísla las losas tratadas químicamente y otros contaminantes incrustados en el concreto. Además, evita que la migración del vapor de humedad perjudique revestimientos para pisos.

INFORMACIÓN

Cobertura: 150 pies²/galón o 600 pies²/kit
Empaque: Kit de 4 galones



MAXXON® COMMERCIAL **Unset**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Removedor de adhesivos eficaz para remover muchos tipos de adhesivos de mortero de capa delgada modificados con polímeros* y adhesivos para moquetas en rollo**.

INFORMACIÓN

Tiempo de permanencia: *Mín. 4 horas hasta toda la noche, **Mínimo 30 minutos hasta toda la noche
Tasa de dispersión: No hay recomendación de cobertura específica
– Aplicar hasta que se sature el adhesivo de capa delgada o para moqueta
Empaque: Cubeta de 4 galones

MITIGACIÓN DE LA HUMEDAD



MAXXON® COMMERCIAL **MVP One**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barrera monocomponente contra la humedad lista para usar, diseñada para sustratos porosos. Se aplica en dos capas y se seca en 60 minutos por capa. Requiere porosidad para un rendimiento óptimo. Cumple con la norma ASTM E96 y mitiga hasta un 100 % de humedad relativa, 25 libras de MVER y un pH de 14.

INFORMACIÓN

Cobertura total: 1,250 pies² para un sistema de 2 capas
MVER: 25 lb
Empaque: Cubeta de 5 galones



MAXXON® COMMERCIAL **MVP Two-Part Epoxy**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barrera contra la humedad de dos componentes de tipo epoxica requiere un perfil de superficie CSP 3-4 para una aplicación correcta. Cumple con la norma ASTM E96 y mitiga hasta un 100 % de humedad relativa, 25 libras de MVER y un pH de 14. Rendimiento excepcional con un índice de permeabilidad inferior a 0,10. Se seca en tan solo 4 horas.

INFORMACIÓN

Cobertura total: 375 pies²
MVER: 25 lb
Empaque: Kit de 3 galones



MAXXON® COMMERCIAL **Isolate**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un producto epoxico de dos componentes, a base de agua, que aísla las losas rebajadas por acción química y otros contaminantes impregnados en las losas de concreto. También evita la migración del vapor de la humedad que perjudica los revestimientos para pisos. Isolate no requiere porosidad ni un CSP mínimo para su aplicación. Protege hasta un 100 % de humedad relativa y hasta un pH de 14, al igual que otros productos para la mitigación de la humedad.

INFORMACIÓN

Cobertura: 150 pies²/galón o 600 pies²/kit
MVER con una capa: 14 libras
MVER con dos capas: 19 libras
Empaque: Kit de 4 galones

BASES



MAXXON® COMMERCIAL **Level EZ™**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una capa autonivelante de cemento hidráulico que requiere una preparación mínima y proporciona una superficie resistente, duradera y lisa para los revestimientos de suelos. Puede colarse o bombearse. Clasificación de inflamabilidad UL.

INFORMACIÓN

Profundidad de instalación: Colada con regla hasta 2 pulg.
Resistencia de compresión: entre 5000 y 7000 psi
Cobertura a 1/4 pulg. (6.35 mm): Aprox. 24 pies² (2.23 m²)*
Empaque: Bolsa de 50 lb
* Depende de la demanda de agua utilizada y las condiciones de la losa.



MAXXON® COMMERCIAL **Level EZ™ + Fibers**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una capa autonivelante reforzada con fibra que proporciona suelos de gran resistencia, resistentes a las grietas y de superficie lisa. Clasificación de inflamabilidad UL.

INFORMACIÓN

Resistencia de compresión: entre 5000 y 7000 psi
Cobertura a 1/4 pulg. (6.35 mm): Aprox. 24 pies² (2.23 m²)*
Empaque: Bolsa de 50 lb



MAXXON® COMMERCIAL **EZ Crete™**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una capa autonivelante cementosa de fácil preparación y rentable para nivelar, alisar y reparar subsuelos interiores de yeso y concreto. Clasificación de inflamabilidad UL.

INFORMACIÓN

Profundidad de instalación: 3/8 a 3 pulg.
Resistencia de compresión: Clasificación 4,000 PSI (mínima)
Cobertura a 3/8 pulg.: 16 pies²
Empaque: Bolsa de 50 lb



MAXXON® COMMERCIAL **Low Density Fill™**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un cemento patentado ultraligero, fácil de aplicar y que permite crear pendientes sin límite de espesor. Este producto estará listo para ser recubierto con una base Maxxon al día siguiente. Un 80 % más liviano que el concreto.

INFORMACIÓN

Densidad: 28–32 lb/pie³
Cobertura a 2 pulg.: 9 pies²
Empaque: Bolsa de 40 lb

REVESTIMIENTO DECORATIVO DE CONCRETO



MAXXON® COMMERCIAL **VersaTop EZ™**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VersaTop es un recubrimiento para pisos a base de cemento hidráulico que proporciona una superficie de concreto decorativa. Diseñado para facilitar un acabado pulido, uniforme y fácil de sellar. Reduciendo costode la preparación. Clasificación de inflamabilidad UL.

INFORMACIÓN

Profundidad de instalación: 3/8 a 3 pulg.
Resistencia de compresión: 5,000-7,000 PSI
Cobertura a 3/8 pulg.: 16 pies²
Empaque: Bolsa de 50 lb

PRODUCTOS PATCH



MAXXON® COMMERCIAL **Skim Fill™**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un parche de cemento autosecante, modificado con polímeros, diseñado para aplicar capas finas, alisar y rellenar imperfecciones en subsuelos interiores.

INFORMACIÓN

Resistencia de compresión: 4,000 PSI
Instalación de pisos: 30–60 minutos
Cobertura a 1/8 pulg.: 60–72 pies²
Empaque: Bolsa de 20 lb



MAXXON® COMMERCIAL **Gyp-Fix EZ® Patch**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Capa de parcheo para reparación y nivelación de alta resistencia para aplicar sobre yeso interior, hormigón y todo tipo de contrapisos. Cuenta con clasificación de resistencia al fuego UL para cumplir con la normativa vigente.

INFORMACIÓN

Resistencia de compresión: 5,000-6,000 PSI
Cobertura a 1/8 pulg.: 31 pies²
Empaque: Bolsa de 25 lb y cubeta de 5 galones